DEVENTER	Technisches Datenblatt	Datum: 23.05.2017 Ersteller: Born

Profil: DS 7594a

Profileigenschaften	Norm	Klasse
Anwendungsbereich:	DIN EN 12365 - 1	k.A.
Arbeitsbereich:	DIN EN 12365 - 1	k.A.
Schließdruck:	DIN EN 12365 - 2	k.A.
Kurzzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 3	k.A.
Langzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 4	k.A.
Bedienkraft:	EN 13115 / ISO 8274	k.A.
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207	k.A.
Schlagregendichtheit:	EN 12208	k.A.
Brandverhalten:	DIN EN 13501 - 1	k.A.
Fugenschalldämmmaß:	Ift Richtlinie SC - 01	k.A.

Werkstoffeigenschaften

Werkstoffbezeichnung:	DEVENTER Silikon DS
Werkstoffgruppe:	k.A.
Härte (ISO 868):	k.A.
Einsatztemperatur:	-60°C bis +250°C
Physikalische Eigenschaften:	Farbstabilität UV-Beständigkeit Ozonbeständigkeit

Lackverträglichkeit: DEVENTER Silikon DS verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken.

Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!