Bauteildokumentation nach EN 12365-1 bis 4

Zur Erfüllung der Produktnorm EN 14351-1, Fenster und Außentüren



Typ:	SV 112
Anwendung:	Außentürdichtung
Hersteller:	Deventer Profile GmbH
Material:	TPV
Eckausbildung:	geklinkt oder geschweißt

Klassifizierung nach EN 12365-1: **W46243**

ift- Produktzertifizierung:

ift ZERTIFIZIERT
Produktqualität
Dichtungen und
Dichtungsprofile
QM 338
Reg.-Nr.: 593 7011541

Verarbeitungshinweise:

- Die Eckausbildung ist spaltfrei auszuführen.
- Bei Klinkung darf das Profil nicht durchtrennt werden.
- Bei geschweißter Ausführung sind die Ecken von Schweißresten zu säubern.
- Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen sein.
- Der Dichtungsstoß ist oben auszuführen.
- Die Dichtungsstöße sind spaltfrei auszubilden.
- Das Dichtprofil beim Einbau nicht überdehnen.
- Die Einbaugeometrie ist einzuhalten.
- Auf Einbau nach Zeichnung ist zu achten.
- Empfehlungen über Verarbeitungswerkzeuge sind zu beachten.
- Eine geeignete Stulplösung ist einzusetzen.

Empfehlungen zur werkseigenen Produktionskontrolle:

- Die angelieferte Ware ist zu kontrollieren auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Lieferpapieren.
- Lagerung nach Vorgaben des Herstellers.
- Eine Funktionskontrolle des Produktes.
- Die Einhaltung der Verarbeitungshinweise.

Rev.: 03.2021

DEVENTER Profile GmbH • Rauchstraße 42 B • 13587 Berlin
Telefon 0 30 / 35 59 07 / 0